

Mantenimiento del Bombardino

Estimado Cliente,

Muchas gracias por haber realizado su compra con Donostisound, ahora es el momento de empezar a disfrutar de su instrumento! Pero antes nos gustaría darle unos consejos sobre la higiene y el mantenimiento de su instrumento:

Es muy importante engrasar con aceite los pistones antes de tocar el instrumento por primera vez.

Puede pasar que al principio se enganche algún pistón, hay dos maneras de desengancharlos:

1. Saque el pistón de la tubería. Limpie el interior de la tubería con una bayeta húmeda y jabón neutro. Aclare con agua y seque con un trapo. Engrase el pistón e insértelo de nuevo. Los pistones no son intercambiables de lugar!
2. Saque el pistón y saque el muelle situado debajo del pistón. Estire ligeramente el muelle por los dos extremos. Monte el pistón, engráselo e insértelo en la tubería. Repita el proceso si fuera necesario. Recuerde estirando el muelle cambia el tacto del pistón.

Cuando guarde su instrumento seque la humedad de dentro de la tubería utilizando las llaves de desagüe. Deje el instrumento con el estuche abierto unos 5 minutos antes de cerrarlo para que evapore cualquier humedad que queda.

Si no va a tocar su instrumento durante un tiempo, saque los pistones, séquelos y guárdelos en el estuche.

Si ha quedado satisfecho con su compra, no olvide enviarnos un comentario para nuestra página web a:

info@donostisound.com

Muchas gracias.

Dpto. Técnico de Donostisound