

Mantenimiento del Trombón

Estimado Cliente,

Muchas gracias por haber realizado su compra con Donostisound, ahora es el momento de empezar a disfrutar de su instrumento! Pero antes nos gustaría darle unos consejos sobre la higiene y el mantenimiento de su instrumento:

Vara: primero utilizaremos un paño para limpiar las dos varas interiores. Después utilizaremos un lubricante de baja densidad para lubricar la vara.

El tiempo entre aplicaciones varía de un usuario a otro. Lo aplicaremos cada vez que la vara no se desliza suavemente y sin esfuerzo; aprox. una vez a la semana.

Recomendamos “*Slide-o-mix*” en cualquiera de sus dos modalidades: “*Trombone Lubricant* (Set de dos botes)” o “*Rapid Comfort*” (2 en 1). Seguir las instrucciones del fabricante.

Bombas de Afinación: limpiar la bomba antes de aplicar la grasa. Aplicar una pequeña cantidad de grasa densa (recomendamos “*Selmer Tuning Slide & Cork Grease N° 2942*”) a la unión de las bombas con el cuerpo del instrumento. Montar la bomba y limpiar la grasa sobrante. Esto evitará desgastes del metal y facilitará el movimiento de las bombas para afinar el instrumento. Podemos realizar esta acción una vez al mes.

Bombas de Desagüe: una vez que el sonido comienza a “petardear”, probablemente es porque se ha condensado demasiada agua en la vara. Procederemos de la siguiente manera: se sopla a través de la boquilla sin hacer sonar y mientras el aire circula por el instrumento se abre y se cierra repetidamente la bomba de desagüe.

Transpositor: lubricar con aceite una vez al mes. Recomendamos “*Slide-o-mix Rotary Valves*” para el rotor.

Boquilla: Recuerde limpiar su boquilla con agua tibia, jabón neutro y un cepillo suave después de cada sesión de estudio. Es importante la limpieza del interior de la boquilla, puede dejar la boquilla sumergida en agua tibia y jabón neutro durante unos minutos después pasar un cepillo y aclarar con abundante agua. Después un aclarado con abundante agua y secado, la boquilla queda como nueva.

Cuando guarde su instrumento seque la humedad de dentro de la tubería utilizando las llaves de desagüe. Deje el trombón con el estuche abierto unos 5 minutos antes de cerrarlo para que evapore cualquier humedad que queda.

Así mismo, recomendamos que envíe su trombón a nuestro servicio técnico oficial una vez al año para una limpieza interior especializada.

Si ha quedado satisfecho con su compra, no olvide enviarnos un comentario para nuestra página web a: info@donostisound.com

Muchas gracias.

Departamento Técnico Donostisound